

# KORKOVÁ IZOLAČNÁ DOSKA IDEÁLNE RIEŠENIE PRE NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

- Exteriérové zateplenie kontaktných a odvetraných fasád. Izolovanie šikmých a rovných striech, terás a strešných garáží. Interiérová izolácia zvuku a tepla, podláh, stien, priečok, stropov, výťahov, tepelných a zvukových priemyselných zdrojov, izolácia základov
- hustota: 130–180 kg/m<sup>3</sup>
- tepelná odolnosť: -200 až +200 °C
- koeficient absorpcie: pri 500Hz 0,33
- rozmer: 1000 × 500 × 2–6 mm



izolácia  
inšpirovaná  
prírodou



- bezkonkurenčná životnosť / **garancia 50 rokov na technické vlastnosti**
- rozmerová stálosť – nezmršťuje sa, zabraňuje vzniku tepelných mostov
- odolnosť extrémnemu poveternostným vplyvom (odolnosť +200 až -200 °C)
- paropriepustnosť – nedochádza k akumulácii vodných pár (nízky difúzny odpor)
- široké použitie (fasádna, strešná, podlahová izolácia atď.)
- odolnosť voči bakteriálnym a chemickým vplyvom
- prírodný produkt bez škodlivých látok
- tepelná a zvuková izolácia v jednom

  
**jelinekcorkgroup**

špecialista na korok  
[www.korok.sk](http://www.korok.sk)